






# パナガイド 新旧商品比較

1

送信機		新型 RD-M750-D	RD-M650AZ-H
製品仕様	外観		
	送信周波数	322.050~322.400MHz 12ch	322.050~322.400MHz 6ch
	入力端子	マイク/ライン兼用端子 3.5Φ マイク感度(L): -42 ~ -14dBv LINE感度(R): -22 ~ 6dBv	マイク端子モノラル 3.5Φ マイク感度2段切替 感度1: 26mV/感度2: 8mV
	ミキシング対応	◎	—
	到達距離	約50~60m(実測は70m)	約50~60m(実測は70m)
	操作部分	天面:電源入/切、チャンネル切替 背面:ch帯切替 マイク/外部入力切替	天面:電源入/切、チャンネル切替 背面:受信範囲切替
	操作性	◎	◎
	電源 電池持続時間	◎ 約15時間(充電電池x2) ◎ 約32時間(乾電池x2)	◎ 約15時間(充電電池x2) ○ 約15時間(乾電池x2)
	外形寸法(mm)	61.5×171.5×19.5	61.5×171.5×19.5
	質量(電池含む)	約130g	約133g
	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モノラルマイクロホン (エレクトレットコンデンサー型)</li> <li>・ミキシング接続コード</li> <li>・単3形ニッケル水素充電式電池</li> <li>・ネックストラップ(装着済)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドセット型マイクロホン</li> <li>・単3形ニッケル水素充電式電池</li> <li>・ネックストラップ(装着済)</li> </ul>
	標準価格(税別)	49,800円	47,800円

受信機		新型 RD-760-K	RD-660AZ-H	RD-660AZ/12-H
製品仕様	外観			
	送信周波数	322.050~322.400MHz 12ch	322.050~322.400MHz 6ch	322.050~322.100MHz 2ch
	出力端子	◎ イヤホン32Ωモノラル 45mW	○ イヤホン32Ωモノラル 25mW	○ イヤホン32Ωモノラル 25mW
	高性能DSP搭載	◎ 歪み・ノイズを従来比80%削減 オートゲインコントロール機能搭載	○ オートゲインコントロール機能搭載	○ オートゲインコントロール機能搭載
	スケルチ方式	ノイズスケルチ	ノイズスケルチ	ノイズスケルチ
	到達距離	約50~60m(実測は70m)	約50~60m(実測は70m)	約30m
	操作部分	天面:電源SW付ボリューム チャンネル切替 背面:ch帯切替	天面:電源SW付ボリューム チャンネル切替 背面:受信範囲切替	天面:電源SW付ボリューム 背面:チャンネル切替
	操作性	◎	◎	◎
	電池持続時間	◎ 約8時間(充電電池x2) ◎ 約14時間(乾電池x2)	◎ 約15時間(充電電池x2) ○ 約15時間(乾電池x2)	◎ 約15時間(充電電池x2) ○ 約15時間(乾電池x2)
	外形寸法(mm)	61.5×171.5×19.5	61.5×171.5×19.5	61.5×114×19.5
	質量(電池含む)	約130g	約132g	約117g
	付属品	・耳掛け式イヤホン(アーム部回転式) ・単3形ニッケル水素充電式電池 ・ネックストラップ(装着済)	・耳掛け式イヤホン ・単3形ニッケル水素充電式電池 ・ネックストラップ(装着済)	・耳掛け式イヤホン ・単3形ニッケル水素充電式電池 ・ネックストラップ(装着済)
	価格	37,800円	34,800円	29,800円